

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΕΡΜΟΥ (CO)

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η φαροσειρήνα συναγερμού θα είναι ηλεκτρονική και κατάλληλη για σύνδεση με πίνακα ανίχνευσης CO 12 V dc και θα περιλαμβάνει ακουστικό ταλαντωτή, ενισχυτή και μεγάφωνο, όλα τοποθετημένα σε περίβλημα από θερμοπλαστικό υλικό (ABS) ανθεκτικό στα χτυπήματα. Παράλληλα θα φέρει φωτεινό σώμα το οποίο θα δίνει συναγερμό με διακοπτόμενο φωτεινό σήμα ισχυρής έντασης εύκολα αντιληπτό απ' όλες τις κατευθύνσεις και σε μεγάλη απόσταση.

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη ή εμφανή στην οροφή τοποθέτηση ανάλογα με το χώρο στον οποίο προορίζεται.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής θα είναι:

- Τάση λειτουργίας : 12 V dc
- Ακουστική ένταση : 92 dB (A) τουλάχιστον σε απόσταση 1m
- Προστασία κατά DIN 40050 : IP 33 (DIN 40050 /IEC 529)

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Όλες οι συσκευές θα παραδοθούν με τα αναγκαία πιστοποιητικά.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

4.1 Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

- Σήμα CE και πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς την αντίστοιχη Οδηγία της Ε.Ε και Υπ. Αποφ- 40589/2138/04 (ΦΕΚ-1102/Β/20-7-04).
- Πιστοποιητικό: ISO 9001
- Υπ. Αποφ- 40589/2138/04 (ΦΕΚ-1102/Β/20-7-04). «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους (Συστήματα εξαερισμού σε υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων).

5. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι συσκευές θα παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία για προστασία από κτυπήματα και φθορές. Στη συσκευασία, εκτός από τα εξαρτήματα, θα περιλαμβάνονται:

- α) Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική ή τουλάχιστον στην αγγλική.
- β) Εγγύηση για τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας (μετρούμενα από την προσωρινή παραλαβή του έργου και όχι από την τοποθέτησή τους).
- γ) Κατάλογος ανταλλακτικών.